

Produto/Linha Armário Corta-Fogo 2,00 X 1,00 X 0,45M

Código/Grupo Conforme Tabela de Códigos e Cores

Garantia 01 ano contra defeito de fabricação

Origem Brasil

Revisão REV. 01 - 1/08/2014

Inf. Técnicas Ricardo Luiz do Nascimento Branco



Imagem Meramente Ilustrativa

Aplicação

- Armazenamento de recipientes com líquidos inflamáveis ou combustíveis;
- Armazenamento e proteção de materiais sólidos contra incêndio.

OBS: A prateleira suporta uma carga concentrada de até 50Kg ou 90Kg distribuídos uniformemente.

Características Técnicas

- Parede dupla em aço carbono SAE1010/1020 - chapa #18(mm);
- Revestido com material isolante de alta resistência ao fogo;
- Fechadura tipo cremona com três pontos;
- Abertura lateral para ventilação e liberação de gases com sistema cortachamas e anti-explosão;
- Dique de contenção para líquidos;
- Prateleiras móveis;
- Legenda de aviso "INFLAMÁVEL - PERIGO DE INCÊNDIO";
- Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta;
- Pintura epoxi.
- Pés com regulagem de altura

Especificações

Dimensões: Altura 2,0m X Largura 1,0m X Prof. 0,45m

- Capacidade: 60 galões
- Peso Aproximado: 202 Kgf
- Quantidade de prateleira: 03 prateleiras c/ contenção, capacidade até 12 litros cada
- Espessura da parede: 40mm - Outras medidas sob consulta

TABELA DE MODELOS

Cód. Armário	Pintado na Cor:
69030009	CREME OVO
690301009	CINZA ARGILA
690302009	BRANCO RAL 9002
690303009	BEGE RAL 1013
690304009	CINZA MÉDIO - MUNSELL N5
690305009	AMARELO - MUNSELL 5Y 8/12
690306009	BRANCO RAL 9003
690307009	CINZA GELO

Modo de Operação

- Colocar o armário em local onde seja necessário armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis;
- Regular manualmente os pés mantendo o nivelamento, para o perfeito funcionamento das portas;
- Se requerido por regulamentação ou órgão competente, retirar a tampa rosca 2" nas laterais e seguir as exigências;
- Manter as portas sempre fechadas.

Informações Importantes

Pontos Fortes	Benefícios
• Atende a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17 505 e norma UL-1275;	• Confiabilidade do equipamento;
• Possui bandeja de contenção;	• Evita o derramamento de líquidos no solo/piso;
• Sistema corta-chamas;	• Evita a penetração do fogo em caso de incêndio;
• Sistema de ventilação nas laterais com tampa roscada de 2" NPT;	• Possibilita a conexão do exaustor, quando requerido;
• Fechadura com três pontos;	• Melhora a vedação das portas;
• Possui Prateleiras com Contenção	• Evita o derramamento de líquidos no solo/piso e ou em outros materiais
• Dobradiça tipo piano;	• Possibilita pontos de fixação em toda extensão das portas, maior vida útil em relação às dobradiças comuns, e ainda, obstruindo a passagem do fogo;
• Parafuso na lateral para a conexão de cabo de aterramento;	• Elimina os efeitos da eletricidade estática, evitando faíscas que possam provocar explosões;
• Produto Testado e Aprovado pelo IPT e Certificado pela TÜV.	• Segurança e Qualidade comprovada.
• 04 pés com regulagem.	• Perfeito nivelamento; • Evita o contato da base com o piso, diminuindo o risco oxidação, normalmente causada no processo de limpeza do ambiente.