




Ficha de Produto

Produto/Linha	Abrigo para Tambor - Spill Drum	
Código/Grupo	692112009	
Garantia	01 ano contra defeito de fabricação	
Origem	Brasil	
Revisão	06- 20/01/2016	
Inf. Técnicas	Ricardo L N Branco	

Aplicação
<ul style="list-style-type: none">• Utilizado para armazenar tambor de 200 litros para evitar vazamentos de líquidos perigosos não causando risco ambiental ou acidente de trabalho. <p>Algumas Indicações de Compatibilidade Química: Anidrido Acético, Ácido Clorídrico (100, 20 e 37%), Ácido Oxálico (frio), Antimônio Tricloreto, Cálcio Clorato, Cloreto de Enxofre, Cobre Florobate; Peróxido de Hidrogênio (10%), Sódio Sulfite, Stannous de Cloreto.</p>

Características Técnicas	Especificações
<ul style="list-style-type: none">- Estrutura em polietileno de alta resistência;- Contenção de líquidos em caso de vazamento;- Resistente à corrosão- Evita a vaporização dos gases assegurando ao operador não inalar o produto;- Auxilia o transporte seguro do tambor danificado.	<p>Dimensões externas: (cm):</p> <ul style="list-style-type: none">• Peso: 20,5 Kg• Largura: Ø 775 mm;• Altura: 980 mm; <p>Cor: amarela.</p> <p><i>Contenção com referência a norma OSHA 40 CFR 264, 175.</i></p>

Modo de Operação
<ul style="list-style-type: none">• Abra a tampa do revestimento para tambor (fechada por rosca);• Introduza o tambor no centro do revestimento com o auxílio da garra para tambor (Garra p/ Tambor);• Feche a tampa do revestimento.

Informações Importantes	
Pontos Fortes	Benefícios
<ul style="list-style-type: none">• Contenção com referência a norma OSHA 40 CFR 264, 175.	<ul style="list-style-type: none">• Garante a confiabilidade e a segurança do produto.
<ul style="list-style-type: none">• Evita acidentes de trabalho;	<ul style="list-style-type: none">• A operação é segura evitando o risco de acidente;
<ul style="list-style-type: none">• Evita contaminação do meio ambiente;	<ul style="list-style-type: none">• O produto não terá contato com o ambiente e evita a evaporação dos líquidos;
<ul style="list-style-type: none">• Rápida utilização;	<ul style="list-style-type: none">• Evita trabalho prolongado na operação;
<ul style="list-style-type: none">• Reaproveitamento dos líquidos.	<ul style="list-style-type: none">• O líquido pode ser reaproveitado evitando o descarte e a utilização de absorvedores.