Ficha de Produto

Produto/Linha	**Bomba Rotativa Manual - POLIPROPILENO - Mod. 05**
Código/Grupo	671205007
Garantia	03 meses contra defeito de fabricação
Origem	Brasil
Revisão	*09 - 14/04/2016*
Inf. Técnicas	Ricardo L N Branco

imagem ilustrativa

Aplicação

• Indicado para a transferência de muitos ácidos orgânicos, álcoois orgânicos, detergentes, líquidos alcalino, ácido, álcool, óleo diesel, gasolina, óleo de máquina, água, lubrificantes à base de fluidos, soluções de limpeza, anticoagulante sabonetes, líquidos comestíveis e outros produtos químicos orgânicos solúveis que sejam compatíveis com materiais componentes da bomba.
• Ideal para uso para serviços pesados em aplicações industriais, automotivas e agrícolas.
* Obs.: Antes de Utilizar verificar se o produto químico é compatível com os materiais de Fabricação da bomba.

Características Técnicas

• Fabricado em Polipropileno, Viton, Ryton,Teflon, Zinco chapeado/aço, Aço Inox 316, Polietileno;

• Possui manivela para transferência manual do líquido;

• Pode ser girado de 0 ° a 360 ° nos dois sentidos;

• Tubo de sucção em Polipropileno, telescópico 3 peças para encaixar, permite uso na maioria dos tambores de 50, 100 e 200 litros;

• Montagem em rosca 2";

• A viscosidade máxima 2000 CPS;

• Temperatura máxima do fluido 54°C.

Especificações

- Dimensões Externas aproximadas:
  Altura 1400mm;
  Largura 112mm;
  Profundidade do Tubo 1100mm;

- Peso Aproximado 3,0 kg;

- Fluxo até: 300 ml / rotação

•Obs: Não utilizar para transferência de líquidos contaminados com partículas que possam danificar o equipamento. Exemplo: cavacos, limalhas, etc.

Modo de Operação

• Rosquear a bomba no bocal de 2” do tambor e com o auxílio da manivela transferir o líquido para outro recipiente.
OBS. Não utilizar acessórios na saída da bomba que possa restringir o volume da vazão.
• **Limpeza**
Muitos produtos químicos, especialmente os compostos, podem ser adaptados para uso temporário, porém podem afetar os componentes da bomba se deixados para secar dentro da bomba e não limpos depois de cada uso. Outros produtos químicos podem endurecer ou causar ondulação nos materiais plásticos da bomba, o que impede a alavanca da bomba girar facilmente.
É recomendado que a bomba seja limpa (lavada) depois de cada uso com um solvente adequado para o produto químico que foi bombeado. Depois de limpa, relubrifique a bomba com lubrificante spray "Super LUB com Teflon".

Informações Importantes

Pontos Fortes	Benefícios
- Utilizada em tambores na posição vertical;	- Transferência do líquido sem a necessidade de tombar o tambor;
- Transferência manual através de manivela.	- Permite a transferência do líquido de forma dosada.
- Tubo tipo pescador.	- Alcança o líquido no fundo do tambor.